

I FRIGO GASATORI IN CUCINA a 3 vie

- *Ambiente
- *Fredda
- *Frizzante



ACQUAIS90

Water Dispenser per acqua: ***Ambiente, *Fredda, *Gasata**

Refrigeratore sopra banco 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda **con filtro 5 stadi ULTRAILTRAZIONE**

È l'impianto di erogazione di acqua fredda, a temperatura ambiente e frizzante (opzionale) più compatto al mondo per permettere un facile posizionamento in qualsiasi cucina. Fino a tre caraffe di acqua in continuo. Silenziosissimo grazie all'accurato studio ed all'impiego di componentistica selezionata sia nel circuito di raffreddamento che di gasatura. Nuova camera refrigerante in acciaio inox con particelle d'argento dalle proprietà igienizzanti e battericide. Gasatore professionale per la precisa regolazione della quantità di gas immessa nelle bevande modificabile a piacere secondo i gusti dell'utilizzatore. Componentistica selezionata per offrire affidabilità e durata nel tempo.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN

Migliora notevolmente lo scambio termico e l'igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando l'efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l'acqua ossidandosi liberano ioni che svolgono una documentata azione battericida.

Il sistema viene fornito con Filtro Ultrafiltrazione Q5 + una bombola di Gas 2kg



SODABAR RO400

Water Dispenser per acqua: ***Ambiente, *Fredda, *Gasata**

3 vie 90lt./h. **sotto lavello** ambiente - fredda - frizzante fredda **ad OSMOSI INVERSA**

Osmosi Inversa diretta 90lt./h. a 3 vie, acqua ambiente, fredda e fredda gassata. Programmatore digitale temperatura acqua, sistema di raffreddamento acqua istantaneo, in 1,5min. Dispone di una elettrovalvola di auto-flushing per la pulizia della superficie della membrana, gestita in maniera automatica. Il regolatore di TDS (sali minerali in uscita) può essere regolato in base ai propri gusti fino a raggiungere il sapore desiderato con più o meno sali minerali totali. Il sistema è completo di Kit installazione e di rubinetto a 3 vie. È un prodotto che normalmente viene realizzato per l'uso professionale, in questo caso è stato studiato e configurato per l'uso domestico. Prodotto made in Italy certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004 del Ministero Italiano.

Specifiche:

- 2x Membrane 200 GPD
- Ratio del flusso: 360GPD(90lt./h.)
- Motore: Raffreddamento ad acqua
- Pompa: Pompa a palette in ottone 300 lt/h
- Pulizia membrane: Post-autoflussaggio automatico 15 sec.
- Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita)
- Abbattimento medio: >95%